

# OMEGA

SEGATRICE A NASTRO SEMIAUTOMATICA PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA E DA 0° A 45° A SINISTRA  
 SEMIAUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT AND FROM 0° TO 45° LEFT



## Standard

- Arco a gestione idraulica con regolazione del taglio tramite valvola di flusso monogiro, in posizione ergonomica.
- Morsa chiusura materiale a traslazione manuale, posizionamento manuale e dotata di cilindro di chiusura idraulico.
- Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45°, 60° e -45°.
- Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio.
- Possibilità di effettuare tagli in modalità manuale – Kit M
- Head hydraulic controlled with cutting adjustment by single-turn flow valve, in an ergonomic position.
- Large material support surface, manual positioning closing vice with hydraulic locking cylinder.
- Head rotation angle stop at 0°, 45°, 60° and -45°.
- Degrees measuring system, graduated scale and rugged in construction locking lever.
- Possibility to cut in manual modality – Kit M

## Optional

SENS - DOTM - RPM1 - VAT - NB1 - NB2 - LX - DMI - TM - MT - VHZ - SR DS - ACP

## Dotazioni accessorie

### Accessory equipments

C2 - RE2G - RE1G - CREC - CRES - RRS - FM..RSE - RM - RCN - RMN



Riduttore ad ingranaggi cementati e temprati, con rendimento pari al 95%.  
*Helical reduction gearbox with hardened gears, efficiency of 95%.*



Morsa chiusura materiale in ghisa a posizionamento manuale, dotata di cilindro di chiusura idraulico.  
*Clamping vice in cast iron movable by hand equipped with hydraulic locking cylinder.*



L'angolo di taglio è leggibile tramite la scala graduata.  
*The cutting angle is readable by a graduated scale.*

	● Ø	■ a b axb	■ a b axb	■ a b axb
0°	240 mm	240 mm	200x310* mm	240x270 mm
45°→	175 mm	170 mm	170x170 mm	240x155 mm
60°→	110 mm	105 mm	105x105 mm	140x100 mm
←45°	150 mm	135 mm	125x145 mm	240x65 mm

\*Standard 280 mm





FMB si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso.  
FMB srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice.