

# ORION

SEGATRICE A NASTRO MANUALE PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA E DA 0° A 45° A SINISTRA  
 MANUAL BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT AND FROM 0° TO 45° LEFT



mm	Ø	axb	axb	axb
0°	240	240	200x310*	240x270
45°→	175	170	170x170	240x155
60°→	110	105	105x105	140x100
← 45°	150	135	125x145	240x65

\*Standard 280 mm



## Standard

- Morsa chiusura materiale a traslazione manuale, posizionamento manuale e sistema di bloccaggio rapido del pezzo
- Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45°, 60° e -45°
- Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio rotazione arco



- Manual positioning closing vice with fast clamping system
- Head rotation angle stop at 0°, 45°, 60° and -45°
- Graduated scale for angle measure reading and strong head rotation locking lever

## Optional

KIT PN - VAT - NB1 - NB2 - LX - DM - MT  
 KIT G - V

## Dotazioni accessorie

### Accessory equipments

RE1G - RE2G - C2 - CREC - CRES - RRS  
 FM...RSE



Riduttore ad ingranaggi a denti inclinati cementati rettificati e lubrificati con grasso a lunga durata.  
*Reduction gear box with inclined grinded case hardened teeth lubricated with long lasting grease.*



Il gruppo di bloccaggio scorre trasversalmente sulla piastra per effettuare tagli angolari sia a destra che a sinistra.  
*The clamping unit transversally slides on the plate to perform angular cuttings both on the right and on the left.*



Vasca refrigerante di 20 L posizionata all'interno del basamento facilmente asportabile per la pulizia ed il riempimento.  
*20 L coolant tank placed inside the basement easy to move for cleaning and filling.*

 2700x27x0,9 mm	 35÷70 m/min	 ORION 1,3 kW	 20÷100 m/min	 ORION+V 1,1 kW	 0,08 kW	 424 Kg	 0,9x1,5x1,5 m axbxc	 990±10 mm
--	---	---	--	--	---	--	---	---

