


PEGASUS XL

SEGATRICE A NASTRO SEMIAUTOMATICA **PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA**
SEMI-AUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT



STANDARD

- ◆ VHZ - Rotazione lama tramite inverter
- ◆ Spazzola motorizzata
- ◆ Riduttore ad ingranaggi (rendimento 95%)
- ◆ Carter arco incernierato
- ◆ Memorizzazione della posizione di inizio e ritorno dell'altezza lama
- ◆ Rotazione arco
- ◆ Fermi di battuta a 0°, 45° e 60°
- ◆ DTI - Dispositivo per taglio interrotto



- ◆ VHZ - Blade rotation by inverter
- ◆ Blade cleaning motorized brush
- ◆ Gear box (efficiency 95%)
- ◆ Hinged head guard
- ◆ Start and return blade height position storing
- ◆ Head rotation
- ◆ Stops at 0°, 45° and 60°
- ◆ DTI - Device for interrupted cut

OPTIONAL

OPTIONAL

VAT - SENS+SD - LX - DOTM - NB1 BOX - NB2 BOX
 TM - RPM1 - QEL SMART - ACP

DOTAZIONI ACCESSORIE

ACCESSORY EQUIPMENTS

C2 XL - CRS-PEG XL - FM...RSP - FM...RSP DD -
 RFP1 XL - RFP2 XL



Ø mm axb mm axb mm axb mm

0°	330	330	330x650	330x650
45° →	330	330	160x500	330x460
60° →	240	160	160x320	160x320



Riduttore ad ingranaggi.

Reduction gear box.



Carter arco incernierato.

Hinged head guard.



Scala graduata per lettura angoli.

Graduated scale for angle measure reading.

MOTOR



4470x34x1,1
mm

MOTOR



16-120
m/min

MOTOR



3,0
kW

H2O



0,08
kW

OIL



0,36
kW



0,13
kW



920
Kg



1,1x2,2x1,6
m x a x b x c



950±10
mm



200x480
mm a x b
min 120 mm - b

